

# Comment bien nettoyer un aiguillage

Vous devez vérifier et dégager tous les éléments de l'aiguillage.



FAIRE FACE À  
**L'HIVER**

Se préparer ensemble.



## Étape 1 : Nettoyez le levier de manœuvre

Commencez par enlever les débris et la neige sous le levier et autour. Vérifiez si le levier peut se déplacer librement dans les deux directions. Il doit y avoir assez d'espace sous le levier pour qu'il puisse bien s'engager dans le mécanisme de verrouillage.

## Étape 2 : Vérifiez les tringles

Make sure they are clear and operable. Rods should be free of debris, snow and ice, which can inhibit movement. Always use a broomstick or similar device.



## Étape 3 : Dégagez les aiguilles

Assurez-vous qu'elles sont dégagées et en état de fonctionner. Les tringles doivent être exemptes de débris, de neige et de glace. Utilisez toujours un balai à aiguillage ou un outil similaire.



La zone des aiguilles s'étend de la pointe au talon des rails mobiles, ce qui correspond à une distance d'environ 10 traverses, ou 16 pieds.



Enlevez la neige et les débris se trouvant entre l'aiguille et le contre-aiguille. Utilisez toujours un balai à aiguillage ou un outil similaire.



## N'oubliez pas :

- Ne nettoyez JAMAIS cette zone avec les mains ou les pieds.
- Après la manœuvre de l'aiguillage, l'aiguille DOIT former un contact parfait avec le rail.
- Ne laissez jamais une aiguille décollée sans surveillance.
- Communiquez avec votre superviseur sans délai si une aiguille ne se colle pas complètement contre le contre-aiguille ou si elle présente une anomalie.