

CHARBON

Charbon et coke de pétrole

Ces wagons spécialisés gros porteurs se chargent et se déchargent en quelques minutes sans qu'il soit nécessaire de les dételer. Leur charge utile varie entre 101 et 116 tonnes.



40 pi 6 po CENTRES DES BOGES
 47 pi 11 po BRANCARDS
 50 pi 5-1/2 po PYLÔNES DE CHOC
 53 pi 1 po ATTELAGES

WAGON TOMBREAU À DÉCHARGEMENT ROTATIF

Description	Série	Charge		Volume		Dimensions intérieures		
		T. imp	Tonnes	pi ³	m ³	Longueur	Largeur	Hauteur
Wagon-tombereau à déchargement rotatif Tombereau affecté au transport par train-bloc du charbon et du coke de pétrole. Il est équipé d'attelages rotatifs permettant le déchargement d'un train-bloc de 100 wagons en 3 heures (soit 100 tonnes par 90 secondes).	CNA 192000-194229	121	110	4 525-4 690	128-133	47 pi 9 po	9 pi 11 po - 10 pi 5 po	11 pi 7 po
	CN 196004-197931	102-115	93-104	4 000	113	52 pi 4 po	9 pi 10 po	8 pi 5 po
	CN 199000-199899	101-115	92-104	4 000	113	51 pi 3 po	8 pi 9 po - 9 pi 10 po	8 pi 4 po
	BCNE 900000-901133	103-116	94-105	4 000	113	51 pi 3 po	8 pi 9 po	8 pi 5 po
	CNHX 197669-197940	103-115	94-104	4 000	113	51 pi 3 po	8 pi 10 po	8 pi 4 po
	CNHX 902000-902214	102-106	94-96	4 400	113	48 pi 0 po	9 pi 2 po	11 pi 3 po